

**Döcke PREMIUM Трубный аэратор 167/650**
**1. Назначение и общая информация об изделии.**

Döcke PREMIUM Трубный аэратор 167/650 (далее – «изделие») предназначен для организации проветривания подкровельного пространства крыш. Устанавливается на проходной элемент для соответствующего типа кровельного покрытия. Цвет изделия – зелёный (аналог RR11), светло-коричневый (аналог RAL8017), красный (аналог RR29), серый (аналог RR23), тёмно-коричневый (аналог RR32), чёрный (аналог RR33). В комплект входят: изделие в собранном виде и комплект саморезов под цвет изделия.


**2. Геометрические параметры.**

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Общая длина с колпаком, мм	651
2	Ширина (в самом широком месте без колпака), мм	239
3	Высота колпака, мм	236
4	Максимальный диаметр колпака, мм	286

**3. Физико-механические характеристики.**

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Температурный диапазон эксплуатации, °С	От -40 до +80
2	Сохранение свойства ударопрочности при t минус 20°С	да
3	Стойкость к ультрафиолетовому излучению	да
4	Сырьё	полипропилен

**4. Логистические характеристики.**

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт., кг	1,66
2	Вес упаковки (брутто), кг	2,16
3	Количество в упаковке, шт	1
4	Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	630x245x285
5	Количество упаковок на поддоне, шт	25
6	Габариты поддона (ДхШхВ), мм	1200x1000x2000

**5. Характеристики крепежа в комплекте.**

№ п/п	Наименование, характеристика	Кол-во, шт
1	Саморез кровельный окрашенный с прессшайбой 4,8x25 мм с шестигранной головкой под ключ 8 мм (фиксация основания)	6

**6. Правила хранения.**

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 50-60 %.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать поддоны или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
  - без упаковки производителя;
  - под прямыми солнечными лучами;
  - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1 м).