



Пароизоляция

# ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 3.0

Армированная пароизоляционная  
полупрозрачная пленка.

Область применения: стены, скатная  
крыля.



## 3-слойная плёнка

для профессионального и частного использования

### Преимущества для потребителя:

- визуальный контроль качества выполнения работ

### Преимущества для подрядчиков:

- выдерживает вес утеплителя
- простота проведения работ, связанных со скрытыми коммуникациями


### Монтаж:

по сплошному основанию и обрешетке

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 3.0 — полупрозрачная армированная 3-слойная пленка. Благодаря полупрозрачной структуре, пленка позволяет своевременно выявлять и устранять дефекты утепления, визуально контролировать качество выполнения строительных работ и состояние инженерных коммуникаций. Благодаря армированию сеткой и удельной высокой плотности материала обеспечивается высокая прочность пленки ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 3.0, что позволяет ей выдерживать нагрузку утеплителя и усадку конструктивов зданий.

Вместе с тем пленка обладает высокой эластичностью даже при отрицательных температурах.

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 3.0 применяется для устройства пароизоляции в мансардных кровлях, стенах каркасных домов, в зданиях с сухим и нормальным влажностными режимами внутренних помещений.



ЭФФЕКТИВНАЯ  
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ



ВЫСОКАЯ  
ПРОЧНОСТЬ



ВИЗУАЛЬНЫЙ  
КОНТРОЛЬ



ЗАЩИТА  
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЛЕСЕНИ



СРОК СЛУЖБЫ

### Технические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность	г/м <sup>2</sup>	100±5 %	ГОСТ 3811
Разрывная нагрузка вдоль, не менее	Н/5 см	300	ГОСТ 31899-2
Разрывная нагрузка поперек, не менее	Н/5 см	300	ГОСТ 31899-2
Паропроницаемость, коэффициент Sd	м	20	ГОСТ 25898
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 часов	—	W 1	ГОСТ 2678 (EN 13859-1-2014)
УФ стабильность	—	Не менее 2 месяцев	ГОСТ 32317 (EN1297:2004)
Длина	м	50±5 %	ГОСТ Р 57417 EN 13956:2012
Ширина	м	1,5 (-0,5...+1) %	ГОСТ Р 57417 EN 13956:2012

### Применение:

- Мансарды
- Подвалы
- Стены

### Системы:

#### Кровля

- ТН-Шинглас Классик + ТН-Пол Чердак

#### Пол

- ТН-Пол Барьер КМС
- ТН-Пол Проф
- ТН-Пол Классик КМС

### Комплектация:

- ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 25
- ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60/100
- ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАФИКС ДС