



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

001180

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1033

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ООО «К-ФЛЕКС». Юр. Адрес: 143560, РОССИЯ, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А. ИНН: 5017057156. ОГРН: 1045003064303. Номер телефона/факс: +74955892340. Электронная почта: info@k-flex.ru
 ООО «К-ФЛЕКС». Адрес места осуществления деятельности: 143560, РОССИЯ, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А. ИНН: 5017057156. ОГРН: 1045003064303. Номер телефона/факс: +74955892340. Электронная почта: info@k-flex.ru
 Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru ОГРН 1237700099471. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

Звукоизоляционные материалы, изготовленные по ТУ 23.99.19-012-75218277-2019 марок см. Приложения (Бланк № 001181) Серийный выпуск.

Показатели: Группа горючести по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразующей способности ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).) см. Приложения (Бланк № 001181)

Код ОКПД2
23.99.19
Код ТН ВЭД
4005 000000

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1344, от 18.04.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

Заявка № ПБ01.Н1033 от 03.04.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н1033 от 07.04.2023 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC02.СМК01.1837 от 18.04.2023 года, выдан ОС ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02» ТУ 23.99.19-012-75218277-2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.04.2023 г. по 17.04.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
Подпись, инициалы, фамилия)

Балашов Р.В

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Тишкова А.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru



приложение
 к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

001181

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1033
 (номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
23.99.19	1. Мембрана звукоизоляционная K-FONIK марки GK от 2 до 5 мм (удельным от 4 до 10 кг/м ²), в исполнении ленты V-TAPE, Г1, В1, Д3, Т2	ТУ 23.99.19-012-75218277-2019. Группа горючести по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразующей способности ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).
	2. Мембрана звукоизоляционная K-FONIK марки GV от 2мм, Г1, В1, Д3, Т2	
	3. Мембрана звукоизоляционная K-FONIK марки GK SOUND LOCK от 2 до 3.7 мм (удельным от 4 до 8 кг/м ²), Г1, В1, Д3, Т2	
	4. Звукопоглощающий материал K-FONIK марки Open Cell (плотностью 240 (+/-40) кг/м ³), в исполнении ленты V-BAND, Г1, В2, Д3, Т2	
	5. Звукоизоляционный материал K-FONIK марки ST GK (068 – толщина 27 мм; 070 – толщина 18 мм; 072 – толщина 12 мм; 074 – толщина 6 мм), в исполнении ZIP CASE показатели Г1, В2, Д3, Т2	
	6. Звукопоглощающий материал K-FONIK марки ST В – толщина 20 мм Г1, В2, Д3, Т2	
	7. Звукопоглощающий материал K-FONIK марки PU В – толщина 20, 30, 40 мм Г1, В2, Д3, Т2	
	8. Звукопоглощающий материал K-FONIK марки P – толщина 50, 100 мм (высота пирамиды) Г1, В2, Д3, Т2	
	9. Звукопоглощающий материал K-FONIK марки FIBER – толщина 10, 25, 50 мм Г1, В2, Д3, Т2	



М.П.

Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Р. В. Балашов

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А. С. Тишкова