



Пароизоляция

# ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 2.0

Пароизоляционная плёнка  
для скатных крыш и стен.



## 2-слойная плёнка

для профессионального и частного использования

### Преимущества для потребителя:

- идеально подходит для помещений с повышенной влажностью
- создает комфортные условия эксплуатации помещений

### Преимущества для подрядчиков:

- простота укладки — нанесены линии разметки (для выполнения нахлестов и др.)

### Монтаж:

по сплошному основанию

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 2.0 — двухслойная пароизоляционная пленка с ограниченной паропроницаемостью, специально созданная для использования в скатных кровлях, стенах деревянных и каркасных домов. Пленка препятствует проникновению внутренней избыточной влаги в утеплитель и ограждающие конструкции.

Особенностью данной пленки является ее способность адсорбировать и удерживать влагу в периоды повышенной влажности и выводить накопленную влагу в летний период. Данная пленка подойдет для использования в регионах с большими перепадами влажности.

Применяется для устройства пароизоляции в мансардных кровлях, стенах каркасных домов, для зданий непостоянного проживания (дачи, коттеджи), а также в домах постоянного круглогодичного проживания, но в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами. Пленка применяется в сочетании с диффузионными мембранами — ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП, ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 150 (130 / 110 / 95).



ПАРОИЗОЛЯЦИЯ



ЗАЩИТА  
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЛЕСЕНИ



СРОК СЛУЖБЫ

### Технические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность	г/м <sup>2</sup>	80±5 %	ГОСТ 3811
Разрывная нагрузка вдоль, не менее	Н/5 см	140	ГОСТ 31899-2
Разрывная нагрузка поперек, не менее	Н/5 см	110	ГОСТ 31899-2
Паропроницаемость, коэффициент Sd	м	2	ГОСТ 25898
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 часов	—	W 1	ГОСТ 2678 (EN 13859-1-2014)
УФ стабильность	—	Не менее 2 месяцев	ГОСТ 32317 (EN1297:2004)
Длина	м	50±5 %	ГОСТ EN 1849-2-2011
Ширина	м	1,5 (-0,5...+1) %	ГОСТ EN 1849-2-2011

### Применение:

- Мансарды

### Системы:

#### Кровля

- ТН-Люксард Классик + ТН-Пол Чердак

#### Пол

- ТН-Пол Стандарт
- ТН-Пол Лайт
- ТН-Пол Гидро КМС

### Комплектация:

- ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 25
- ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60/100
- ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАФИКС ДС