



POUR 'N' TILE

ОПИСАНИЕ: полиэтиленовая (HDPE) мембрана с термически прикрепленным со стороны выступов полипропиленовым полотном. Служит универсальным основанием под плитку. Выполняет функции паро- и гидроизоляционного слоя, а также дренажа пассивных капилляров. Применяется в помещениях с повышенной влажностью в качестве основы под декоративную плитку полов и стен.

ФУНКЦИИ: усиление, предотвращение растрескивания декоративного покрытия, вывод остаточной влаги из основания, распределение нагрузки, гидроизоляция

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТА

Наименование показателя	Норматив	Ед.изм.	Допуски	
Вес	EN 9864	г/м ²	± 50	625
Толщина при 2кПа	EN 9863-1	мм	± 1	3,25
Предел прочности при растяжении, не менее (в продольном направлении)	EN 10319	кН/м	-2	>8/8
Относительное удлинение, не менее	EN 10319	%	-3	>33%

ИСПЫТАНИЯ

Наименование показателя	Норматив	Ед.изм.	Допуски	
Усилие на отрыв (28 дней, цементный клей, комнатная температура)	EN 1348	Н/м ²	+0,1 / -0,2	0,4

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норматив	Ед.изм.	Допуски	
Ширина		м		1,15
Длина		м		26
Количество рулонов на паллете		шт	-	12

Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения. Указанные выше характеристики относятся к стандартной продукции. Возможность производства нестандартных специальных продуктов требует дополнительного обсуждения.